



OML50 - PRISMATIC LENS D HE  
984mm 940 DIM5

31619 9405 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 31619 9405 B

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                          |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                     |
| PESO (KG)                               | 1.3                                                                      |
| INFORMACIÓN                             | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica                   |                                                                          |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                     |
| CLASE                                   | I                                                                        |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                      |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                 |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                        |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                                 |
| Información de la fuente de luz         |                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 14,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2495lm                     |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 101                                                         |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                      |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2495lm // 14,6W // 171lm/W                                               |

|                       |
|-----------------------|
| Opción                |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: