
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 880 92740 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 30814 9235 N

DISPONIBILE IN
**ANTRACITE** 30814 9235 N




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Pavimento Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rettangolo - BOX |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 140 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP67 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK09 |
| **PESO (KG)** | 3.8 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | 16 x LENS WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 3288lm // 28,8W // 111lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 2194lm // 33,1W // 66lm/W |

**Requisiti**

LOGIC LINEAR BOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30814_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 880 92740 DIM5

30814 9235 N

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Scatola per l'incasso a terra




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

**Dimensione del foro (mm): 920 x 150**

### Componenti stagni per il collegamento elettrico




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: