DELTALIGHT



LOGIC LINEAR 880 92740 DIM5

АРТИКУЛ 30814 9235 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 30814 9235 N





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK09
ВЕС (КГ)	3.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3288lm // 28,8W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2194lm // 33W // 66lm/W

Обязательные комплектующие

LOGIC LINEAR BOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30814_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 880 92740 DIM5

30814 9235 N

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 920 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: