
DELTALIGHT




# SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 MDL

**ODNIESIENIE** 27327 9200 FG

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 27327 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 27327 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 27327 9200 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 27327 9200 GC
**BIALY** 27327 9200 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | ADJUSTABLE BEAM 15°-45° |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 15°-45° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 290lm // 9,9W // 29lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27327_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 MDL

27327 9200 FG


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### SMART 48

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### Zasilacz LED

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**



**Wymiar wycięcia (mm): 40**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 FOCUS 927 MDL

27327 9200 FG

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SPLITLINE 14 profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m | |
|  **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m | |

Notes: