
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

PRODUCTREFERENTIE 23423 9030 BRA

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23423 9030 B
ALU GEBORSTELD 23423 9030 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 23423 9030 BRAT
GEBORSTELD KOPER 23423 9030 BRCU
GEBORSTELD GOUD 23423 9030 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 23423 9030 BROB
FLEMISH BRONZE 23423 9030 FBR
FLEMISH GOLD 23423 9030 FG
GOUD KLEUR 23423 9030 GC
PIANO ZWART 23423 9030 PB
WIT 23423 9030 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRA

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23423_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRA



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H profile

Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL


23423 9030 BRA



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m






23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m


SPLITLINE M20 ST profile	Beschikbare kleuren
 **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE	
 **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m	
 **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRA



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: