



## FRAX S 93026



26001 9360 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 26001 9360 A

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 26001 9360 FBRX

**АНТРАЦИТ** 26001 9360 N



 [Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	ПОЛ НАКЛАДНОЙ, СТЕНА НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP65
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK06
<b>ВЕС (КГ)</b>	1.5
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26°

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	не диммированный
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	26°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	961lm // 8W // 120lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	682lm // 9,2W // 74lm/W

### Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Аксессуары

FRAX S KAP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26001\\_XX60\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## FRAX S 93026

26001 9360 A

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светопреломляющие устройства

---



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

#### Другое

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: