
DELTALIGHT




ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

АРТИКУЛ 28455 9020 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28455 9020 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28455 9020 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28455 9020 GC





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	150
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.415
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	724lm // 10W // 70lm/W

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **28455_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 **Stucanet**	28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85

Монтажные комплекты




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 B



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC ☐



28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC ☐

Notes: