





M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 GC

DISPONIBLE EN
BRONZE NOIR 23363 9215 BBR
COULEUR OR 23363 9215 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires







VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23363_9XX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	14 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	34 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	14 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	29 ☐
modifier les dispositifs de lumière		
 473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B		☐
 473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 CC


Terminez votre produit

	473 01 00 B VIZIR TUBE B	☐
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	☐
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	☐
	473 01 00 W VIZIR TUBE W	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL

Couleurs disponibles

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

SHIFTLINE M26H profile

Couleurs disponibles



Couleurs disponibles





Couleurs disponibles



DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 GC

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: