



## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27143 9225 W-B


DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 27143 9225 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27143 9225 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 27143 9225 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 27143 9225 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                               |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                               |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                     |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.9                                                                      |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                            |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                    |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                       |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                    |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 67°                                                                                                                    |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | DOWN: 2026lm // 14,1W // 144lm/W<br>UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W                                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | DOWN: 1722lm // 16,2W // 106lm/W<br>UP: 1357lm // 16,2W // 84lm/W                                                      |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27143\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27143 9225 W-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # opraw               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> | Prąd min.   Prąd max. |

|                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div> | 3 <input type="text"/> |
| <div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div></div>                                                                                                        |                        |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div> | 7 <input type="text"/> |
| <div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div></div>                                                                                                        |                        |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>      | 3 <input type="text"/> |
| <div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div></div>                                                                     |                        |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>      | 6 <input type="text"/> |
| <div><div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div></div>                                                                     |                        |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Dostępne kolory                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5**

27143 9225 W-B