





OVIO 39 JACK 92735

REFERENCIA 40112 9240 W

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 40112 9240 BBR
ANTRACITA CEPILLADO 40112 9240 BRAT
BLANCO 40112 9240 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø kit
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	974lm // 8,6 W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	746lm // 9,9W // 75lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Accesorios
HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit		
	Plasterboard	 32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD  32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required Required
	Wood	 32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
	Concrete	 32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
	Concrete + plaster	 32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 35	- 1 -> 1
---	---	--------------------------------------

Mounting Kit		
	32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR Dimensión de corte (mm): 32	
	32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT	
	32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W	

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92735

40112 9240 W

Dispositivos de modificación de Luz

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: