





LOGIC LINEAR ON 440
HONEYCOMB 94040 DIM5

Артикул 30828 9435 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30828 9435 A
ЧЕРНЫЙ 30828 9435 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА для улицы 30828 9435 FBRX
АНТРАЦИТ 30828 9435 N
БЕЛЫЙ 30828 9435 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	1
ИНФОРМАЦИЯ	8 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1949lm // 14,4W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	997lm // 16,6W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
THROUGH WIRING SET IP68	

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94040 DIM5

30828 9435 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
<div><div><div></div><div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>		Мин. ток Макс. ток
<div><div><div><div><div></div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div></div>		5 <input type="text"/>
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 75		
Компоненты крепления		
<div><div><div><div></div><div>35</div><div>35</div><div>60</div></div></div><div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>		<input type="text"/>
<div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>		<input type="text"/>
<div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div>		<input type="text"/>
<div><div><div><div></div><div>28</div><div>42</div><div>100</div></div></div><div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div>		<input type="text"/>
<div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div>		<input type="text"/>
<div><div><div><div></div><div>28</div><div>42</div><div>200</div></div></div><div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div>		<input type="text"/>
<div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div>		<input type="text"/>

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94040 DIM5

30828 9435 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: