



OVIO 39 JACK 92735

RIFERIMENTO PRODOTTO



40112 9240 W

DISPONIBILE IN

BLACK BRONZE 40112 9240 BBR

ANTRACITE SPAZZOLATO 40112 9240 BRAT

BIANCO 40112 9240 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø kit
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6 W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	746lm // 9,9W // 75lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Accessori

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92735

40112 9240 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit		
	Plasterboard	 32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD  32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required Required
	Wood	 32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
	Concrete	 32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
	Concrete + plaster	 32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35

Kit di montaggio



32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR

☐

Dimensione del foro (mm): 32

32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT

☐

32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W

☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92735

40112 9240 W

Accessori ottici

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: