



M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 B

DISPONIBLE EN

NOIR 23259 9235 B

ALU BROSSÉ 23259 9235 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23259 9235 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23259 9235 BRCU

OR BROSSÉ 23259 9235 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23259 9235 BROB



FLEMISH BRONZE 23259 9235 FBR

FLEMISH GOLD 23259 9235 FG

COULEUR OR 23259 9235 GC

NOIR PIANO 23259 9235 PB

BLANC 23259 9235 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)






Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires	
		Courant min. Courant max.	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Type de gradation: non dimmable			10 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Type de gradation: non dimmable			24 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40			10 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40			20 ☐
modifier les dispositifs de lumière			
 24144 0030 B VISOR 39 B			☐

M26L - SPY 391 92740 DIM5

Terminez votre produit

☐☐☐☐




Couleurs disponibles



DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 B

SHIFTLINE M35R profile		Couleurs disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: