
DELTALIGHT




M26L - SPY 391 92740 DIM5

RÉFÉRENCE 23259 9235 B

DISPONIBLE EN
NOIR 23259 9235 B
ALU BROSSÉ 23259 9235 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 23259 9235 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 23259 9235 BRCU
OR BROSSÉ 23259 9235 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 23259 9235 BROB
FLEMISH BRONZE 23259 9235 FBR
FLEMISH GOLD 23259 9235 FG
COULEUR OR 23259 9235 GC
NOIR PIANO 23259 9235 PB
BLANC 23259 9235 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23259_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




24144 0030 B VISOR 39 B

M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 B

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG





24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL





COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 B

SHIFTLINE M35R profile	Couleurs disponibles
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	●
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	●
 **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m	●
 **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m	●

Notes: