
DELTALIGHT




NOCTA RD80 DOWN-UP SP 927

ODNIESIENIE 30115 9200 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 30115 9200 A
CZARNY 30115 9200 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30115 9200 FBRX
ANTRACYT 30115 9200 N
BIALY 30115 9200 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	880lm // 8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	722lm // 9,2W // 78lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30115_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP SP 927

30115 9200 N

Notes: