





LOGIC LINEAR 880 93025 DIM5

30814 9325 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 30814 9325 N



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	3,8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	16 x LENS FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2544lm // 33,1W // 77lm/W
Erforderliches Zubehör	
LOGIC LINEAR BOX	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30814_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX



Ausschnittmaß (mm): 920 x 150

Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P



Notes: