



SPY 52 ON 1 92745 DIM8



19826 9238 W-W

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 19826 9238 B-B

ENTIÈREMENT BLANC 19826 9238 FW

BLANC-BLANC 19826 9238 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	@500mA: rf: 89 / Rg: 100 @350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@500mA: 666lm // 9,9W // 67lm/W Or @350mA: 482lm // 6,7W // 72lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SPY 52 ON 1 92745 DIM8





19826 9238 W-W

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19826_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 1 92745 DIM8

19826 9238 W-W

Terminez votre produit

 40 19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

 18 19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: