





M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B

DISPONIBLE EN
NOIR 29418 9225 B



[Voir sur le site Web](#)







Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	726lm // 9,2W // 79lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29418_XXX5_HAND.pdf](#)

M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	26
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	21


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL	Couleurs disponibles
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT





M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Couleurs disponibles

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile





Couleurs disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B

		23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles	
		420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
		420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
		420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
		23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: