





M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B

DISPONIBILE IN
NERO 29418 9225 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	4 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	878lm // 8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	726lm // 9,2W // 79lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29418_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		26
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		21
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL		Colori disponibili
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		

DELTALIGHT




M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Colori disponibili

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - JUM-OH! 4R 92730 DIM5

29418 9225 B



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: