



## D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD

32015 9320 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 32015 9320 B



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	36 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	C

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
<b>BEAMANGLE</b>	58°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2293lm // 13W // 177lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1951lm // 15W // 131lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

### Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32015\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

### Ceiling Type

### Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD

32015 9320 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Noodunits

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Dimtype: DALI

#### Stroomtoevoer



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD

32015 9320 B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**32010 0095** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

1


Dimtype: DALI



**32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

2->2


Dimtype: DALI



**32010 0155** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5

3->3


Dimtype: DALI



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

4->4

Dimtype: DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

5->5

Dimtype: DALI

Notes: