



INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940



100090 9400 W-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ZWART 100090 9400 A-B

ZWART-ZWART 100090 9400 B-B

WIT-ZWART 100090 9400 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Vloer Vrijstaand |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 10 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13 |

Elektrische info

| | |
|------------------------|----------------------|
| INGANGSSPANNING | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| VOEDING | YES |
| DIM TYPE | regelknop op toestel |
| ENERGIE KLASSE | C |
| CERTIFICATEN | EPD, LCA |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 93 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940

100090 9400 W-B

Notes: