
DELTALIGHT




DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

RIFERIMENTO PRODOTTO 19441 9220 BROB

DISPONIBILE IN
NERO 19441 9220 B
ALU SPAZZOLATO 19441 9220 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 19441 9220 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19441 9220 BRBB
RAME SPAZZOLATO 19441 9220 BRCU
ORO SPAZZOLATO 19441 9220 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19441 9220 BROB
CREMA 19441 9220 CR
FLEMISH BRONZE 19441 9220 FBR
FLEMISH GOLD 19441 9220 FG
ORO COLORATO 19441 9220 GC
NERO PIANOFORTE 19441 9220 PB
BIANCO 19441 9220 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	95
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP23/20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	905lm // 6W // 150lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	774lm // 7W // 112lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BROB

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19441_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required


DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BROB

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720


19441 9220 BROB

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720


19441 9220 BROB



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 105


Kit di montaggio - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Dimensione del foro (mm): 168


Kit di montaggio - top air + light



29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Dimensione del foro (mm): 135


Kit di montaggio - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168


Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimensione del foro (mm): 168

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 BROB

Notes: