



## LOGIC W L F 930

304 32 02 93 FBRX

ERHÄLTlich IN



**ALU GRAU** 304 32 02 93 A

**SCHWARZ** 304 32 02 93 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 304 32 02 93 FBRX

**ANTHRAZIT** 304 32 02 93 N

**WEISS** 304 32 02 93 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innen-aussenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Wand Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rechteck - BOX
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	110-135
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP65
<b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	nicht dimmbar
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1388lm // 9,4W // 147lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	103lm // 10,8W // 10lm/W

### Erforderliches Zubehör


CONCRETE BOX 191  
CONCRETE PACK LOGIC W L

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [304\\_32\\_02\\_XX\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Concrete Box

---




**270 11 191** CONCRETE BOX 191



Ausschnittmaß (mm): 315 x 80

#### Concrete Pack

---



**304 32 96** CONCRETE PACK LOGIC W L



Ausschnittmaß (mm): 315 x 80

Notes: