



## COMPO L IP44 92741

9 15755 9230 B



BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 9 15755 9230 B

**CHROOM** 9 15755 9230 C

**DONKER CHROOM** 9 15755 9230 DC

**WIT** 9 15755 9230 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen-buiten                         |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                        |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 135                            |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 130                                   |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25                                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP44/20                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.476                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1547lm // 19,8W // 78lm/W                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO L LINEAR SPREAD LENS

COMPO L SPREAD LENS

COMPO L SOFTENING LENS

COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9 15755 XXX0 HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO L IP44 92741

9 15755 9230 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED Voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom


|                   |                                                |      |                      |
|-------------------|------------------------------------------------|------|----------------------|
| <b>15710 3200</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA   | 1->2 | <input type="text"/> |
| <b>15710 3600</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA   | 1    | <input type="text"/> |
| <b>15710 3700</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA     | 1    | <input type="text"/> |
| <b>15710 4200</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA     | 1    | <input type="text"/> |
| <b>15710 4400</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA     | 1->2 | <input type="text"/> |
| <b>15710 4700</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA     | 1    | <input type="text"/> |
| <b>15710 5200</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 | <input type="text"/> |
| Dimtype: DALI     |                                                |      |                      |
| <b>15710 5400</b> | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1    | <input type="text"/> |
| Dimtype: DALI     |                                                |      |                      |

# DELTALIGHT

## COMPO L IP44 92741

9 15755 9230 B

### Montage kit



**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 92



**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 92

### Licht veranderende onderdelen

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

Notes: