
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 880 94015 DIM5

**REFERENZEN** 30814 9415 N

ERHÄLTLICH IN
**ANTHRAZIT** 30814 9415 N



Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Boden Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rechteck - BOX |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 140 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP67 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK09 |
| **GEWICHT (KG)** | 3.8 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 3898lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 15° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 3898lm // 28,8W // 131lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 2885lm // 33,1W // 87lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LOGIC LINEAR BOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30814_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 880 94015 DIM5

30814 9415 N

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### Bodeneinbaugehäuse




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

**Ausschnittmaß (mm): 920 x 150**

### Wasserdichte Verbindungsteile




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: