





COMPO L IP44 92741

Артикул 9 15755 9230 B

Варианты цвета корпуса
Черный 9 15755 9230 B
Хром 9 15755 9230 C
Темный хром 9 15755 9230 DC
Белый 9 15755 9230 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее-наружное
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 135
Глубина встраивания	130
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP44/20
Вес (кг)	0.476
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	F
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	2009lm // 17,2W // 117lm/W
Характеристики светильника	1547lm // 19,8W // 78lm/W

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15755_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Plasterboard  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Wood  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

DELTALIGHT

COMPO L IP44 92741

9 15755 9230 B

Монтажные комплекты



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W

☐

15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: