





MULTINOVA 55 DOWN-UP 930
DIM4

28017 9304 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28017 9304 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28017 9304 GC
БЕЛЫЙ 28017 9304 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W
Опции	

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28017_XXX4_HAND.pdf](#)




DELTALIGHT

MULTINOVA 55 DOWN-UP 930 DIM4

28017 9304 GC

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: