DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 940 DIM5

REFERENCIA 31643 9405 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31643 9405 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.8
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4990lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 4990lm // 29,2W // 171lm/W UP: 3965lm // 24,5W // 162lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: