



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE  
1968mm 940 DIM5

31643 9405 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 31643 9405 B

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 2.8                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN                             | INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| CLASE                                   | I                                                                                                                      |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                                                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4990lm<br>UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 4990lm // 29,2W // 171lm/W<br>UP: 3965lm // 24,5W // 162lm/W                                                     |
| Opción                                  |                                                                                                                        |
| WIRELESS CONTROL DIM5                   |                                                                                                                        |

Notes: