



DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 BRCU

DISPONIBLE EN
NEGRO 19440 9420 B
ALU CEPILLADO 19440 9420 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 19440 9420 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19440 9420 BRBB
COBRE CEPILLADO 19440 9420 BRCU
ORO CEPILLADO 19440 9420 BRC
BRONCE VIEJO CEPILLADO 19440 9420 BROB
CREMA 19440 9420 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9420 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9420 FG
ORO COLOREADO 19440 9420 GC
NEGRO PIANO 19440 9420 PB
BLANCO 19440 9420 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general		
	UBICACIÓN	interior
	INSTALACIÓN	Techo Empotrado
	FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
	PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90
	GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
	PROTECCIÓN DE INGRESO	IP43/20
	PESO (KG)	0.2
	CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
	INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica		
	CLASE	III
	TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
	CERTIFICADOS	EPD, LCA

Información de la fuente de luz		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
	TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
	SDCM	SDCM2
	GRUPO DE RIESGO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W
	INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	834lm // 6,9W // 121lm/W

Observaciones		
High Efficacy : > 100lm/W		

Requisitos		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 BRCU


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94020


19440 9420 BRCU

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Notes: