
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 94040 DIM5

ODNIESIENIE 30814 9435 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 30814 9435 N





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	140
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK09
WAGA (KG)	3.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	16 x LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2601lm // 33W // 79lm/W

Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30814_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 880 94040 DIM5

30814 9435 N

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Puszka do montażu w ziemi



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Wymiar wycięcia (mm): 920 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: