
DELTALIGHT




COMPO S 94010

REFERENZEN 9 15711 9410 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15711 9410 B
CHROM 9 15711 9410 C
DUNKLES CHROM 9 15711 9410 DC
WEISS 9 15711 9410 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 90
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.124
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 4,7W / CRI>90 / 4000K / 451lm
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	451lm // 4,7W // 98lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	291lm // 5W // 54lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Zubehör

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S 94010

9 15711 9410 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Dimmtyp: DALI

15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

COMPO S 94010

9 15711 9410 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: