





## ORBIT T LED 930

271 05 93 W-W

DISPONIBILE IN

**BLACK-FLEMISH GOLD** 271 05 93 B-FG

**BIANCO-BIANCO** 271 05 93 W-W



[Visualizza sul sito web](#)




| Informazioni generali                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                               |
| <b>IP</b>                                                 | Parete Soffitto/Superficie           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                 |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.6                                  |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                       |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC         |
| Informazioni elettriche                                   |                                      |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 50-60Hz                   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                    |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | non dimmerabile                      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | C                                    |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, EAC, ENEC, RCM                   |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                      |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED FLEX 3W / CRI>90 / 3000K / 484lm |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 484lm // 3W // 161lm/W               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 140lm // 3,4W // 41lm/W              |
| Opzioni                                                   |                                      |
| COVERSET S 80-90                                          |                                      |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [271\\_05\\_9X\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per scatola incassata




**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

☐

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

☐

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W

☐

**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

☐

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

☐

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

☐

Notes: