
DELTALIGHT




ORBIT T LED 930

ODNIESIENIE 271 05 93 W-W

DOSTĘPNE W
BLACK-FLEMISH GOLD 271 05 93 B-FG
BIALY-BIALY 271 05 93 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED FLEX 3W / CRI>90 / 3000K / 484lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	484lm // 3W // 161lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	140lm // 3,4W // 41lm/W

Opcje

COVERSET S 80-90

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **271_05_9X_HAND.pdf**



DELTALIGHT

ORBIT T LED 930

271 05 93 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Osłona

	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Notes: