



## MINIGRID ON 250 92733 DIM8

100045 9228 W-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100045 9228 B-B

**NERO-BIANCO** 100045 9228 B-W

**BIANCO-NERO** 100045 9228 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100045 9228 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                          |
| <b>IP</b>                       | Soffitto A superficie                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                            |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.8                                                             |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 20° girevole, 350° rotazione                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | II                 |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | con taglio di fase |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                     |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                   |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1695lm // 19,8W // 86lm/W                               |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100045\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: