



ENTERO RD-L TW 96518



28420 9010 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28420 9010 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28420 9010 FW

ORO COLORATO 28420 9010 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	160
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.67
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1619lm // 20,5W // 79lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opzioni

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28420_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1 ☐


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85


Accessori ottici




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐


28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B


☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96518

28420 9010 GC

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: