





## TIGA IN LED 93024 DIM8

223 753 811 932 ED8 B-FG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-FLEMISH GOLD** 223 753 811 932 ED8 B-FG

**WIT-WIT** 223 753 811 932 ED8 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Wand Opbouw                             |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.3                                     |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                          |
| <b>INFO</b>                   | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | I                             |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | C                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, RCM                 |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 24°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 423lm // 6,7W // 63lm/W                          |

### Accessoires

TIGA V-PLATE


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [223\\_753\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

## TIGA IN LED 93024 DIM8

223 753 811 932 ED8 B-FG

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Diverse regelapparatuur



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

#### Licht veranderende onderdelen



**223 753 01 B** TIGA V-PLATE B

☐

**223 753 01 W** TIGA V-PLATE W

☐

Notes: