



FRAX M 93026 HONEYCOMB DIM5


26011 9375 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 26011 9375 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26011 9375 FBRX

ANTRACYT 26011 9375 N



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-277V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1486lm // 26,9W // 55lm/W
Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Akcesoria	
FRAX M KAP	

FRAX M 93026 HONEYCOMB DIM5

26011 9375 A

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26011_XX75_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: