
DELTALIGHT




# ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96545

**RÉFÉRENCE** 28532 9030 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28532 9030 B
**ENTIÈREMENT BLANC** 28532 9030 FW
**COULEUR OR** 28532 9030 GC




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 135 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.405 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 819lm // 10,4W // 79lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

**Accessoires**

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96545

28532 9030 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28532_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Wood** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC | Required |
| | 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 85**

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96545

28532 9030 B


## kit de montage




**28400 0050** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

**Dimension de découpe (mm): 122 x 122**

## kit de montage plafond tendu




**28400 0110** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC





**28400 0170** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC


## modifier les dispositifs de lumière





**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS





**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS




**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL





**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96545

28532 9030 B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

## Réflecteur / lentille remplaçable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: