



## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27143 9225 W-W


DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 27143 9225 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27143 9225 B-FG

**BIANCO-NERO** 27143 9225 W-B

**BIANCO-BIANCO** 27143 9225 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                   |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                     |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.9                                                                      |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                    |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                                                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | DOWN: 2026lm // 14,1W // 144lm/W<br>UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W                                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | DOWN: 1722lm // 16,2W // 106lm/W<br>UP: 1357lm // 16,2W // 84lm/W                                                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27143\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27143 9225 W-W


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

7

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

6


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5**

27143 9225 W-W