

**OML50 - LED ARRAY D HO  
CORNER R2925 45° 930**

31088 9300

[Voir sur le site Web](#)**Informations générales**

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0
<b>INFORMATIONS</b>	CLUSTER DOWN: 3848lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

**Informations électriques**

<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	non dimmable
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, RCM

**Info Source lumineuse**

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8870lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	8870lm // 57,1W // 155lm/W

Notes: