DELTALIGHT

# OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R2925 45° 930

**АРТИКУЛ** 31088 9300

Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0 |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | CLUSTER DOWN: 3848lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8870lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 8870lm // 57,1W // 155lm/W |

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026