





SOLI - 52 NLT 982720 DIM5

27116 7225 W

DISPONIBILE IN
NERO 27116 7225 B
ORO COLORATO 27116 7225 GC
BIANCO 27116 7225 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali | |
|---|---|
| AMBIENTE | indoor |
| IP | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.4 |
| ORIENTABILITÀ | 0° to 90° girevole, 360° rotazione |
| INFORMAZIONI | REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Informazioni elettriche | |
| ELETTRICO | 48V-DC |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | DALI |
| CLASSE ENERGETICA | F |
| CERTIFICATI | CB, ENEC, LCA |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm |
| TM-30 | rf: 97 / Rg: 102 |
| SDMC | SDCM2 |
| GRUPPO DI RISCHIO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 20° |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 967lm // 10,7W // 91lm/W |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 606lm // 12,3W // 49lm/W |

Requisiti

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 DIM5

27116 7225 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27116_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 DIM5

27116 7225 W



19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 DIM5

27116 7225 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: