
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 27312 9325 FG

DISPONIBILE IN
NERO 27312 9325 B
FLEMISH BRONZE 27312 9325 FBR
FLEMISH GOLD 27312 9325 FG
ORO COLORATO 27312 9325 GC
BIANCO 27312 9325 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	240lm // 2W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	181lm // 2W // 79lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27312_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 FG


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

D-LINER SHIFTLINE 19

Colori disponibili




29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m



29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m

SPLITLINE 14 profile

Colori disponibili




27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

27312 9325 FG



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m

Notes: