



OVIO 39 JACK 93019

ODNIESIENIE



40112 9320 BBR

DOSTĘPNE W

BLACK BRONZE 40112 9320 BBR

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 40112 9320 BRAT

BIALY 40112 9320 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø kit
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	108lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	706lm // 9,9W // 71lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350/500mA

MOUNTING KIT JACK

Akcesoria

HONEYCOMB 39

SOFTENING LENS 39

SANDBLASTED LENS 39

LINEAR SPREAD LENS 39

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	Plasterboard	 32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD Required
		 32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM Required
	Wood	 32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B Required
	Concrete	 32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE Required
	Concrete + plaster	 32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. Prąd min. Prąd max.	



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 35

Zestaw montażowy	
 32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR Wymiar wycięcia (mm): 32	☐
32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT	☐
32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W	☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93019

40112 9320 BBR

Urządzenia do regulacji światła

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: