
DELTALIGHT




SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

REFERENCIA 27143 9325 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27143 9325 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27143 9325 B-FG
BLANCO-NEGRO 27143 9325 W-B
BLANCO-BLANCO 27143 9325 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27143_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 B-B


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 7


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 6


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Colores disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m

Notes:

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 B-B