





POLESANO W 93043

15931 9320 N-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ZWART 15931 9320 A-B

ANTRACIET-ZWART 15931 9320 N-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP66
IK	IK08
GEWICHT (KG)	5.4
RICHTBAARHEID	0° tot 55° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	16 x LENS FL-47° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3398lm // 47,8W // 71lm/W

Opmerkingen

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Opties

POLESANO FLOOR BASE

Accessoires

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



431 03 01 B HONEYCOMB S105 B


☐



431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐

Diverse



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: