




DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 GC

DISPONIBLE EN

NOIR 19441 9220 B

ALU BROSSÉ 19441 9220 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 19441 9220 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 19441 9220 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 19441 9220 BRCU

OR BROSSÉ 19441 9220 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 19441 9220 BROB

CRÈME 19441 9220 CR



FLEMISH BRONZE 19441 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19441 9220 FG

COULEUR OR 19441 9220 GC

NOIR PIANO 19441 9220 PB

BLANC 19441 9220 W



Voir sur le site Web



Informations générales		
EMPLACEMENT	interieur	
INSTALLATION	Plafond Encastré	
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT	
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95	
INDICE DE PROTECTION	IP23/20	
POIDS (KG)	0.3	
ORIENTATION	non réglable	
INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Informations électriques		
CLASSE	III	
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe	
CLASSE D'ÉNERGIE	D	
CERTIFICATS	EPD, LCA	

Info Source lumineuse		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm	
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99	
SDCM	SDCM2	
GROUPE DE RISQUE	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	20°	
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	905lm // 6W // 150lm/W	
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	774lm // 6,9W // 112lm/W	

Remarques		
High Efficacy : > 100lm/W		

Références obligatoires		
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.		
MOUNTING KIT AIR 101		

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 GC

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19441_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 GC


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

kit de montage



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

☐


Dimension de découpe (mm): 105

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 GC

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐


kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 168




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 168

kit de montage - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 GC

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimension de découpe (mm): 168

☐

Notes: