
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23316 9325 BROB

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23316 9325 B
ALU GEBORSTELD 23316 9325 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 23316 9325 BRAT
GEBORSTELD KOPER 23316 9325 BRCU
GEBORSTELD GOUD 23316 9325 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 23316 9325 BROB
FLEMISH BRONZE 23316 9325 FBR
FLEMISH GOLD 23316 9325 FG
GOUD KLEUR 23316 9325 GC
PIANO ZWART 23316 9325 PB
WIT 23316 9325 W





0-85°355°

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23316_XXX5_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen




24144 0030 B VISOR 39 B ☐

DELTALIGHT



M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB

Maak je product af

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	**24144 0070**	SPY 39 TUBE SBL	☐


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL			Beschikbare kleuren
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○
	**30412 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: