





INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 930

100091 9300 A-B

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS-ZWART 100091 9300 A-B
ZWART-ZWART 100091 9300 B-B
WIT-ZWART 100091 9300 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Vloer Vrijstaand
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	10
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	regelknop op toestel
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, LCA
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 3000K / 2614lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 3000K / 7891lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 2614lm // 16,4W // 160lm/W UP: 7891lm // 45,5W // 174lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1540lm // 18,9W // 82lm/W UP: 7307lm // 52,3W // 140lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 930

100091 9300 A-B

Notes: